



Hombre a bordo



Tiempo de trabajo teórico  
3 - 4.5 h



Equipamiento de bat max.  
24 V / 240 Ah



Ancho de trabajo  
660 mm



Depósitos agua limpia /  
recuperación 100 / 105 l



Diámetro de cepillos  
2 x 345 mm



Presión de cepillos  
regulable max. 60 kg



Velocidad de cepillos  
190 rot/min



Rendimiento teórico

**3300 m<sup>2</sup>/h**

Fregadora de hombre a bordo, compacta, con un ancho de aspiración de 860cm, de fácil manejo, posibilidad de ½ vuelta en un círculo de 150 cm.

La Coral es robusta, de moderna concepción, con características industriales (capacidad de depósitos, presión de cepillos, velocidad de desplazamiento).

Equipada con un motor de rueda con freno electromagnético, con grandes ruedas antipatinaje y antimarcaje de suelos. Cuadro de mando digital y ergonómico para un mejor manejo de la máquina.

Posibles opciones como lo son el cargador embarcado así como la opción del sistema 3sd que permite la gestión electrónica del consumo de agua y de producto químico en funcionamiento del tipo de trabajo que se vaya a realizar y el tipo de suelo.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ancho de aspiración | 860 mm     |
| Motor cepillo       | 650 watt   |
| Tracción            | automática |
| Max. pendiente      | 10%        |
| Motor de aspiración | 580 watt   |
| Depresión           | 160 mbar   |

Dimensiones :

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Largo                           | 1520 mm  |
| Altura                          | 1320 mm  |
| Ancho <sub>(sin boquilla)</sub> | 730 mm   |
| Motor de tracción               | 600 Watt |
| Velocidad                       | 5 km/h   |
| Caja baterías                   |          |
| Largo                           | 415 mm   |
| Ancho                           | 520 mm   |
| Altura                          | 385 mm   |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Clase               | III        |
| Nivel de protección | IP 23      |
| Nivel sonoro        | <70 Db (A) |

Los puntos fuertes :

- Electroválvula
- Alta autonomía de agua y baterías
- Cuadro de mando digital y ergonómico
- Flexible de evacuación de agua limpia
- Presión de cepillos regulable
- Interruptor con llave



Bajo reserva de modificaciones técnicas

